



2746e™

Ad-hoc-Thermo-Barcode-Drucker mit Metallgehäuse

Drucker mit Metallgehäuse passen einfach – in Ihre Anwendungen und Ihr Budget

Seine stabile Metallkonstruktion in Verbindung mit qualitativ hochwertigen Ausstattungsmerkmalen, wie Zweifachprozessoren, Flash-Architektur, standardisierte Tragband-Aufwicklung und Etikettenspender, machen den 2746e zur idealen Wahl für industrielle Etikettierungsaufgaben.

Machen Sie was aus Ihrem Budget

Trotz einer Vielzahl von möglichen Etikettenlängen und -breiten und einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 152 mm pro Sekunde ist der 2746e wirklich erschwinglich. Der robuste, arbeitsame Drucker bietet außerdem eine Vielzahl von Optionen wie LAN/Ethernet-Adapter, Echtzeit-Uhr, Speichererweiterungen, KDU (Keyboard Display Unit) und Schneidevorrichtung.



2746e

Robuster, zuverlässiger Drucker

- Stabiles Metallgehäuse
- Doppelprozessoren
- USB-Schnittstelle
- Standard – Tragband-Aufwicklung und Etikettenspender
- Auto-kalibrierung
- Geeichtes Messgerät für das Drucken

Unterschiedlichste Optionen

- Echtzeit-Uhr
- Ethernet-Anbindung (intern oder extern)
- KDU (Keyboard Display Unit) für den Standalone-Druck
- Schneidevorrichtung

Weitere Informationen zu diesen Produkten finden sich auf der Website von Zebra unter www.zebra.com



Zebra Technologies

Regionalvertrieb

Mollsfeld 1
D-40670 Meerbusch
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2159 6768 0
Fax: +49 (0) 2159 6768 22

Europäischer Hauptsitz

Zebra House, The Valley Centre
Gordon Road, High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ
Großbritannien
Telefon: +44 (0) 14 94 / 47 28 72
Fax: +44 (0) 14 94 / 45 01 03

Regionalvertrieb

50, rue Marcel Dassault
F-92100 Boulogne-Billancourt
Frankreich
Telefon: +33 (0) 1 / 55 20 93 93
Fax: +33 (0) 1 / 55 20 93 99

Internationaler Hauptsitz

333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061-3109
USA
Telefon: +1 847 793 2600
Fax: +1 847 913 8766

Weitere Standorte

USA: Florida, Kalifornien, Rhode Island, Wisconsin

Europa: Italien, die Niederlande, Polen, Schweden, Spanien

Asien-Pazifik: Australien, China, Japan, Singapur, Südkorea

Mittlerer Osten: Dubai



Zuverlässigkeit ist selbstverständlich™



FS-30902
Unternehmen nach
ISO 9000 zertifiziert

© 2006 Zebra Technologies
Europe Limited
Gedruckt in Großbritannien

#12619L-D Rev. 6 (02/06)

Standardfunktionen

- Druckverfahren: ThermDirekt- oder Thermotransferdruck
- Konstruktion: Metallgehäuse
- 1 MB Flash; 512 KB SRAM
- Doppelprozessoren
- Tragband-Aufwicklung und Etikettenspender
- Etikettensensor für Spendemodus
- Wählbare Druckgeschwindigkeiten: 51 mm, 102 mm oder 152 mm pro Sekunde
- Sensor für Black-Marks, durchsichtige und Einzeletiketten sowie Etikettensende
- Rückseitiger Zuführschlitz für leporellogefaltete oder überformatige Etikettenrollen
- Auto-kalibrierung/Farbig codierte Bedienerhinweise
- Fehlerdiagnosen, Ausdruck der Konfiguration und ASCII-Anzeige
- Windows®-Treiber (95, 98, 2000, Me, Windows NT® 4.0, XP)
- Windows-Druckerdienstprogramme

Programmierung

- ASCII-EPL2-Programmiersprache (seitenweiser Betrieb)
- Druck von Text und Barcodes in 0°, 90°, 180° und 270°
- Variable Feldunterstützung (00 bis 99)
- Zähler-Unterstützung (bis zu 10)
- Variable Hinzufügung und Entfernung von Feldern
- Statusdokumentation (serielle Schnittstelle)
- Formularspeicher
- Geeichtes Messgerät für das Drucken

Betriebsbedingungen

Umgebung

- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Lagertemperatur: -40°C bis 60°C
- Luftfeuchtigkeit/Betrieb: 10 bis 90%, nicht kondensierend
- Entlüftung nach außen

Stromversorgung

- Zufuhr: 120 V AC; 60 Hz oder 240 V AC; 50 Hz

Kommunikationsschnittstellen

- USB Version 1.1

Druckmedien

Etiketten

- Maximale Rollengröße
- Außendurchmesser 203 mm, Kerninnendurchmesser 76 mm oder 25,4 mm

Stärke (Etikett und Tragband)

- 0,08 mm – 0,25 mm

Medientypen

- Von der Rolle, Einzelblatt, endlos, leporellogefaltet, Anhänger und Aufkleber

Zur Erzielung einer optimalen Druckqualität und Druckerleistung empfehlen wir die Verwendung der von Zebra angebotenen Verbrauchsmaterialien.

Schriften/Grafiken/Barcode-Typen

Schriftarten und Zeichensätze

- 5 alphanumerische Fonts - vertikal und horizontal erweiterbar
- Fonts können vier Ausrichtungen gedruckt werden: 0°, 90°, 180° und 270°
- IBM® Codeseite 850 (Internationaler Zeichensatz)
- Unterstützung asiatischer Zeichensätze (optional)
- Weiche Speicherung von Fonts im Flash-Speicher

Optionen und Zubehör

- ZebraNet PrintServer II (für Ethernet-Anbindung) intern oder extern
- KDU (Keyboard Display Unit)
- Schneidevorrichtung
- Asiatische Zeichensätze
- Echtzeituhr
- Windows-Etikettensoftware

*Die Angaben gelten, sofern nicht anders angegeben, für das Drucker-Basismodell mit den Standardmerkmalen. Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

© 2006 Zebra Technologies Europe Limited. Der Satz „Zuverlässigkeit ist selbstverständlich“ sowie sämtliche Produktnamen und -codes sind Warenzeichen von Zebra. ZIPShip ist eine Dienstleistungsbezeichnung von Zebra. Zebra, die Abbildung des Zebra-Kopfes und ZebraNet sind eingetragene Warenzeichen von Zebra Technologies Europe Limited. Alle Rechte vorbehalten. Windows und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.



2 7 4 6 e™

Der 2746e eignet sich ideal für den mittelvolumigen Druck:

- Warenausgangs – und -eingangsetikettierung
- UPC- und EAN-Auszeichnung
- Inventur und Lagerbestandskontrolle
- Fertigung und Qualitätskontrolle

Zebra-Verbrauchsmaterialien

Die Verbrauchsmaterialien von Zebra wurden speziell für Ihren Zebra-Drucker entwickelt. Schützen Sie Ihren Drucker und optimieren Sie dessen

Leistungsfähigkeit durch eine von mehr als 1.000 Kombinationen aus Etiketten, Farbbändern und Anhängern – von denen mehr als 300 UL- und CSA-

zertifiziert sind. Unser ZIP-Ship™-Lagerprogramm sorgt dafür, dass

Hunderte von Farbbändern und Etiketten stets zur Verfügung stehen – auch synthetische Etiketten. Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie genau brauchen, senden wir Ihnen Testmaterial zu.

Unsere Experten helfen Ihnen gerne, damit Sie die ideale Medienkombination für Ihre Anwendung finden!

Erweiterungsmöglichkeiten

Mit der großen Palette von Optionen und Zubehör von Zebra – inklusive Ethernet-Vernetzungsfähigkeit, KDU (Keyboard Display Unit) und Software für die Etikettengestaltung – können Sie Ihren Drucker exakt an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

2746e

Maximaler Druckbereich

Breite: 104 mm
Länge: 558 mm

Auflösung

203 dpi

Maximale Druckgeschwindigkeit

152 mm pro Sekunde

Speicher

Standard: 1 MB Flash; 512 KB SRAM

Abmessungen und Gewicht

Breite: 241 mm
Tiefe: 425 mm
Höhe: 314 mm
Gewicht: 13 kg

Druckmedien

Breite Etiketten und Tragband: 25,4 bis 114 mm
Farbbandbreite: 33 mm bis 110 mm