



Die EZPi-Serie von ServoPack: Zuverlässiger Desktopdrucker mit Vollausrüstung, LCD-Display und LAN-Schnittstelle serienmäßig!

Zuverlässiger Etikettendrucker für
geringe und mittlere Druckaufkommen

Wahlweise mit 203dpi oder 300dpi für
Thermodyrekt- und Thermotransferdruck

LCD-Display für verständliche
Konfiguration und Handhabung

Überzeugend einfacher
Etikettenrollen- und Farbbandwechsel

Netzwerkschnittstelle serienmäßig
zusätzlich Seriell, Parallel und, USB 2.0

Unkomplizierte Installation
mit deutscher Bedienungsanleitung auf CD

Verschiebbarer Etikettensensor
für runde Etiketten und Sonderformen



Die ServoPack EZPi-Serie besteht durch einfache Handhabung und Ausstattung in Premiumqualität. Das serienmäßige LCD-Display macht die Bedienung noch einfacher und durch die integrierte Netzwerkschnittstelle drucken Sie von verschiedenen Arbeitsplätzen auf einem Gerät.

Mit ansprechendem und platzsparendem Design, sowie hervorragender Funktionalität und Zuverlässigkeit bietet sich die EZPi-Serie als optimale Desktop-Lösung für Büro- und Laborumgebungen an. Egal ob Versand-, Produkt-, Preisauszeichnung gefordert ist, oder hochwertiger Druck für Typenschild- bzw. Inventaretiketten benötigt wird, mit der Servopack EZPi-Serie können Sie auf wechselnde Anforderungen flexibel reagieren.

Die überzeugend einfache Bedienung stellt auch unerfahrene Benutzer nicht vor Probleme. Etikettenrollen- und Farbbandwechsel gehen unübertroffen leicht von der Hand. Zudem bietet die EZPi-Serie durch die Verwendung von großen Farbbandrollen mit 300 Laufmetern ein Optimum an Effizienz.

Farbbänder müssen somit wesentlich seltener gewechselt werden als bei anderen Druckern in dieser Klasse. Alle Drucker aus der EZPi Serie beherrschen das Thermodyrekt- und das Thermotransferdruckverfahren. Sie legen einfach das entsprechende Etiketten- bzw. Farbbandmaterial ein und wählen im mitgelieferten Windows-Druckertreiber oder am Gerät selbst das benötigte Druckverfahren aus.

Durch den verschiebbaren Etikettensensor sind Sie nicht an rechteckige Etikettenformate gebunden. Auch runde und ovale Etiketten, sowie Sonderformen können problemlos angesteuert werden. Dank justierbarer, seitlicher Etikettenführung werden Ihre Etiketten zu jedem Zeitpunkt sicher geführt und die Platzierung des Druckbildes auf diese Weise bestmöglich optimiert.

Der EZPi-1200 garantiert mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 152mm/Sekunde einen hohen Etikettendurchsatz bei einer Auflösung von 200dpi. Der EZPi-1300, verfügt über eine höhere Druckauflösung von

300dpi und eignet sich durch besonders hochauflösenden Druck auch für die Herstellung von Typenschild- oder Laboretiketten mit kleinen Schriften oder Symbolen.

Alle Modelle der ServoPack EZPi-Serie verfügen durch eine serielle, parallele und USB 2.0 Schnittstelle, sowie eine zusätzliche LAN-Schnittstelle. Weiterhin werden alle EZPi-Modelle mit Windows-Druckertreiber zur Ansteuerung über bestehende Softwaresysteme und einer einfachen, kostenlosen Software zur Etikettengestaltung ausgeliefert.

Mit der ServoPack EZPi-Serie können Sie Etikettenmaterialien zwischen 25,4mm und 118mm Breite verwenden, die Druckbreite ist mit 108mm bei 200dpi in dieser Drucker-Klasse außergewöhnlich hoch.

Gerne bieten wir Ihnen passende Etiketten in Ihrer Wunschgröße für die ServoPack EZ-Serie an. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.



ServoPack Haftetiketten GmbH
Edewechter Straße 15
26160 Bad Zwischenahn
Deutschland

Telefon: 04403 8170-0
Telefax: 04403 8170-70
E-Mail: sales@servopack.de
Internet: www.servopack.de

Modell	EZPi-1200	EZPi-1300
Druckauflösung	203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dot/mm)
Druckgeschwindigkeit	50 mm/s bis 150 mm/s	50 mm/s bis 100mm/s
Druckbreite	108 mm	105,7 mm
Drucklänge	min. 10 mm max. 1727 mm	min. 10 mm max. 762 mm
Druckverfahren	Thermodirektdruck und Thermotransferdruck	
Sensor	Verschiebbarer Reflektionssensor / mittig fixierter Durchlichtsensor	
Schnittstellen	Seriell RS232, Parallel (Bi-Direktional), USB 2.0, Ethernet 10/100 PS/2 und USB Tastaturanschluss	
Spannungsversorgung	Automatische Umstellung 100/240 V, 50/60 Hz	
Temperatur	Betrieb: 5°C bis 40°C Lagerung: -20°C bis 50°C	
Feuchtigkeit	Betrieb: 30% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Lagerung: 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Prüfzeichen	CE, BSMI, FCC Class A, CB, CUL, GS, CCC	
Abmessungen / Gewicht	Länge: 285 mm, Breite: 226 mm, Höhe: 171 mm, Gewicht: 3 kg	
Erhältliche Optionen	Spendemodul, Externe Rollenhalterung Externer Etikettenwiederaufwickler, LCD-Modul	
Lieferumfang	Netzteil, Farbbandspindel, Farbbandkern, Etiketten- und Farbbandrolle zur Einrichtung, Installations-CD und Anleitung	

Etikettendrucker und Verbrauchsmaterialien aus einer Hand Verbrauchsmaterialien direkt vom Hersteller - ohne lange Lieferzeiten!

- Über 700 Größen sofort verfügbar! Riesenauswahl an sofort verfügbaren Etikettenmaterialien und Klebern!
- Last Minute Etikettenservice: Bei Bestellung bis 11 Uhr nach vorheriger Vereinbarung Lieferung am nächsten Werktag möglich!

